



# EVOS® W7

## LED WASH-MOVING HEADS

LED type	40W x19 RGBWW
Refresh rate	800 Hz , 1200 Hz , 2000 Hz , 3600 Hz , 12000 Hz , 25000 Hz
Zoom	4.5° ~ 34° (ビーム角) / 7° ~ 55° (フィールド角)
DMX input/output	ネットワーク , RJ45 イーサネットIN/OUT(ArtNET) , XLR 5 pin
DMX mode	16ch , 18ch , 23ch , 33ch , 43ch , 87ch Dual - In 11CH + Pixel
DMX Functions	カラープリセット , エフェクトパターン , モーションマクロ パターン , シングルピクセルコントロール , ストロボ
動作範囲	PAN 540° / TILT 270°
コントロール	Art-Net3 , DMX512 , KlingNet , RDM , sACN
動作電圧	AC 100 V - 240 V , 50 - 60 Hz
消費電力	900 W
保護等級	IP20
CRI	2700K(Ra94) , 3200K(Ra96) , 4000K(Ra95)
ルーメン	12500 lm
サイズ	D482.5 mm × W421 mm × H257mm
重量	23 kg
付属品	電源ケーブル (Neutrik powerCON TRUE1) , オメガブラケット×2



株式会社 伊東洋行 [www.h-ito.com](http://www.h-ito.com)

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 13-8 3F  
TEL : 03-3667-3269 FAX : 03-3667-3267  
e-mail : sales@h-ito.com

このカタログの内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。