



# ORON<sup>®</sup> H2

## IP65 HYBRID PHOSPHOR-LASER MOVING HEAD

LED type	260 W Phosphor-Laser (Cool White)
PWM周波数	650 Hz , 1530 Hz , 3600 Hz , 12000 Hz , 18900 Hz , 25000 Hz
Zoom	0.6° ~ 32°
Color	CMY , CTO , カラーホイール x1 (19+open)
GOBO	固定GOBOホイール x1 (19+open) , 回転GOBOホイール x1 (12+open)
DMX input/output	XLR 5 pin (オス-メス) , RJ45
DMX mode	24 ch , 27 ch , 33 ch
機能	フロスト x3 , プリズム x6 , Beam ovalizer , アニメーション , ストロボ (1st layer: prisms x5 ; 2nd layer: prism x1 , ovalizer , frost x3)
動作範囲	Pan 540° (630°) / Tilt 270°
コントロール	DMX512 , RDM , Art-Net , sACN
動作電圧	AC 100 V ~ 240 V , 50 ~ 60 Hz
消費電力	460 W
保護等級	IP65
Risk Group	3
サイズ	D330 mm × W431 mm × H676 mm
重量	32 kg
付属品	電源ケーブル , オメガブラケット x2



株式会社 伊東洋行 [www.h-ito.com](http://www.h-ito.com)

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 13-8 3F  
 TEL : 03-3667-3269 FAX : 03-3667-3267  
 e-mail : sales@h-ito.com

このカタログの内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。