

SunLite LED

VariWhite


 VARIWHITE LED
 CRI >96.8, TLCI 100


IP65



HIGH POWER LEDs



DIFFERENT BEAM ANGLE

概要

| | |
|-------------------|---|
| LED Source | VariWhiteLEDs - 8 BridgeluxCOB Thrives Seise (2700K×2, 6500K×6) |
| 演色性 | CRI >96.8, TLCI 100 |
| レンズ | UltraNarrow 12°, Narrow 21°, Medium 25°, Wide 34°, UltraWide 54° |
| Dimming | 8 or 16 bit, 5 selectable curves (Exponential / Logarithmic / Linear / Halo / Standard) |
| CCT | 2.700 K ~ 6.500 K |
| 使用環境温度 | -40°C ~ 40°C |

電気仕様

| | |
|-------------|--|
| 電圧範囲 | AC 100-277V, 50-60 Hz, オートセンサー 1.0 A@ 230 V, 2.0 A@115 V |
| 消費電力 | 225 W @ Full |
| パワコン | 0.3 m (1.18 in) integral power supply cable with bare ends |
| 信号接続 | 0.9 m (3.54 in) IN/ OUT DMX 5 pin locking XLR connectors |

コントロール

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| プロトコル | DMX 512, RDM |
| DMXチャンネル | 5 / 4 / 2 / Sunrise mode/ Raw mode |
| RDM構成 | RDM対応 |
| Software Interface | RDMによるアドレス設定 |

フィジカル

| | |
|-------------------|--|
| 重量 | 10.5 kg |
| 高さ | 306 mm (ブラケット付き) 116 mm (ブラケットなし) |
| 幅 | 441 mm |
| IP/IK 規格 | IP65 - IK10 |
| ハウジングカラー | ブラック, シルバー |
| オプションアクセサリ | ルーバー, 保護グリッド, 電源プラグまたは電源接続コネクタ (IP65), DMXキャノンXLR5 (IP65), DMXジャンクションコネクタ (IP65) |

株式会社 伊東洋行 www.h-ito.com

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 13-8 3F
 TEL : 03-3667-3269 FAX : 03-3667-3267
 e-mail : sales@h-ito.com

このカタログの内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。