

REFLECTION LED KO

3200K / Vari White / FullSpectrum



OPTICS	FullSpectrum	VariWhite 3000/7000 K	White 3200 K
Soft profile F (12°~45°)	✓	✓	✓
Soft profile PC (8°~35°)	✓	✓	✓
Profile Zoom (26°~40°)	✓	✓	✓
ライトソース			
タイプ&ワット	モジュラー120WマルチLEDライトソース	モジュラー120WマルチLEDライトソース	モジュラー120WマルチLEDライトソース
LEDライフ	50000時間 (照度70%使用)	50000時間 (照度70%使用)	50000時間 (照度70%使用)
カラー			
カラーミキシング	RGB+W/CMYシミュレーション 3200 to 9000K	ホワイト、3000K-7000Kの色温度	ホワイト3200K
エフェクト			
Gobo	A size / B size / プリンターで即時ゴボ作成	A size / B size / プリンターで即時ゴボ作成	A size / B size / プリンターで即時ゴボ作成
コントロールプロトコル			
DMXチャンネル	12/8/4	5	5
DMXデータ入力/出力	5pin ロッキングXLR	5pin ロッキングXLR	5pin ロッキングXLR
外観			
重量	6 Kg	6 Kg	6 Kg
オプティックありの重量	8.5 Kg	8.5 Kg	8.5 Kg
寸法 (H×W×L)	189 mm x 212 mm x 362 mm	189 mm x 212 mm x 362 mm	189 mm x 212 mm x 362 mm
保護等級	IP 20	IP 20	IP 20
電気的			
Flicker free	Yes	Yes	Yes
LED frequency	500HZ~5000HZ DMX制御	500HZ~5000HZ DMX制御	500HZ~5000HZ DMX制御
AC power	90~250Vオート 50/60HZ	90~250Vオート 50/60HZ	90~250Vオート 50/60HZ
Power consumption	0.88A@230V / 2.14A@90V	0.88A@230V / 2.14A@90V	0.88A@230V / 2.14A@90V
Powercon connectors	IN&OUT 16まで (230V)、8まで (90V)	IN&OUT 16まで (230V)、8まで (90V)	IN&OUT 16まで (230V)、8まで (90V)
アクセサリ			
ゴボホルダー、バンドア、シート枠、アイリス、フライトケース			

株式会社 伊東洋行

<http://www.h-ito.com>

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 13-8 3F

TEL : 03-3667-3269 / FAX : 03-3667-3267 / e-mail : sales@h-ito.com