



Archibar SL 300/fc

RGBW

- ・光源
15 × 10W RGBW-FC-LEDs
出力：140W
- ・レンズ
25° (45 mm レンズ)
- ・動作範囲 (チルト)
マニュアル 160°
- ・IP レート
IP67
- ・動作電圧
電源：3pin IP 67 コネクター (オス - メス)
230V で 6 台 / 120V で 3 台連結可能
電圧：100 - 240VAC
周波数帯：47 - 63Hz
電力：150W
- ・動作信号
信号：4pin IP 67 コネクター (オス - メス)
32 台連結可能
9ch / 6ch / 5ch / 4ch
- ・本体サイズ
W × D × H：925 x 110 x 93 mm
- ・本体重量
6.7 Kg



Archibar IC ^{RDM}

- ・光源
10 × 10W RGBW-FC LEDs
(個別制御)
出力：90W
- ・レンズ
25° (45mm レンズ)
40° (45mm レンズ)
- ・動作範囲 (チルト)
マニュアル 160°
- ・IP レート
IP67
- ・動作電圧
電源：3pin IP 67 コネクター (オス - メス)
8 台連結可能
電圧：100 - 240 VAC
周波数帯：47 - 63 Hz
電力：110W
- ・動作信号
信号：4pin IP 67 コネクター (オス - メス)
46ch / 41ch / 40ch
24ch / 9ch
- ・本体サイズ
W × D × H：1012 × 163 × 185 mm
- ・本体重量
7.3kg

株式会社 伊東洋行

<http://www.h-ito.com>

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 13-8 3F

TEL：03-3667-3269 / FAX：03-3667-3267 / E-mail：sales@h-ito.com このカタログの内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。